

СЕРИЯ UV - C ИЗЛЪЧВАТЕЛИ ТИП "ANDROMEDA S"

UV- C LED ЛАМПА



МОДЕЛ:

ANDROMEDA S UVC72W2-230

✓ С 2 БРОЯ БАКТЕРИАЦИДНИ ТРЪБИ 36W

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

- UV-C облъчвателите се използват за дезинфекция на въздух и повърхности. Използването на ултравиолетова светлина за дезинфекция се характеризира с лекота на употреба, малки дозировки и висока ефикасност.

ВГРАДЕНИ ФУНКЦИИ

- Избор на време за дезинфекция до 120 минути.
Вграден сензор с ъгъл на детекция до 360° и обхват 4 м., прекратяващ работата на уреда при засичане на движение.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Облъчвателите „Andromeda S UVC“ имат пълна CE сертификация.

ИНДЪСТРИАЛ ЛАЙТИНГ ЕООД

ул. "Кремиковско шосе" № 15, 1839 София, България

тел: +359 2 945 4212, факс: +359 2 945 4145, e-mail: office@industrialighting.eu

www.industrialighting.eu

Andromeda S

БЕЗОЗОНОВИ UV-C СВЕТОДИОДИ:

■ Облъчвателите са комплектовани с лампи TUV 36W на PHILIPS или със съвместими аналози на OSRAM/GE/TUNGSRAM/SYLVANIA и др. Основни параметри на бактерицидна лампа TUV 36W PHILIPS:

- ✓ Електрическа мощност - 36 W
- ✓ Средна продължителност на работа на светодиодите - 9 000 ч.
- ✓ Излъчвана UV мощност - 15 W

Безозоновите лампи се изработват от стъкло, ограничаващо до минимум линията 185 nm. на живачния заряд, която генерира озон.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗЛЪЧВАТЕЛЯ

- ✓ Максимално тегло - 5 кг.
- ✓ Габаритни размери - 1200 мм / височина до 2000 мм.
- ✓ Дължина на захранващия кабел 5 м. (по задание на клиента до 15м.)
- ✓ Цвят на корпуса - RAL 9001 (бял)

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

■ Гаранционният срок на облъчвателите от гамата „Andromeda UVC“ е 60 месеца от датата на продажба, с изключение на UV-C тръбите. Всяка възникнала неизправност в този период се отстранява безплатно при условие, че:

- ✓ Са спазени условията за монтаж, работа, транспорт и съхранение на устройството.
- ✓ Негаранционни са повреди причинени от пренапрежения на тока, проникване на вода, злоупотреба, случайни повреди, вандализъм, пожар, природни бедствия, мълнии и др. подобни.
- ✓ Не са правени опити за отваряне на устройството и/или отстраняване на повредата от неоторизиран от „ИНДЪСТРИАЛ ЛАЙТИНГ“ ЕООД персонал.

БЕЗОПАСНОСТ

■ Не се допуска присъствието на хора, животни и растения в помещенията, където се извършва UV дезинфекция. UV-C излъчването не се пропуска от редица материали, включително от повечето видове стъкло (но не и от кварцово стъкло) и от повечето прозрачни пластмаси. UV-C с-те осигуряват дезинфекция без отпадъци. С цел изчистване на остатъците от унищожените бактерии и от озона се препоръчва проветряване на помещението след всяка дезинфекция.